

## SPRAY EPOXIPRIMER SINTO

### DESCRIERE PRODUS

Primer epoxi 1K destinat pregătirii suprafeței înainte de aplicarea vopselei. Produsul are proprietăți excelente anticorozive și garantează o protecție foarte bună împotriva umidității. Este perfect pentru reparații mici. Suprafața pe care s-a aplicat poate fi acoperită cu vopsea pe bază de apă sau pe bază de solvent. Poate fi aplicat direct pe oțel, oțel galvanizat, oțel inoxidabil, aluminiu și vopsele vechi.

### PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE

- Rasina de baza : rasina epoxi
- Volum: 400 ml.
- Culoare: grey
- Densitate: 0,802 g/cm<sup>3</sup> / 20°C
- Timp de zăvântare: 10 – 15 min / 20°C.

### VOC AMESTEC

VOC=679.1 [g/l].

Acest produs satisface cerințele Directivei Uniunii Europene (2004/42 / WE), care pentru această categorie de produse (B / 5) oferă valoarea limită a conținutului de materii volatile la nivelul de 840 [g / l] produsul gata de utilizare.

### MOD DE UTILIZARE

- Agitați înainte de a folosi timp de 2 minute și încercați-l pe un carton.
- Distanța de aplicare este de 25 ÷ 30 cm față de suprafața metalică.
- Aplicați grundul în straturi 2 – 3 straturi
- După folosirea spray-ului - țineți cu capul în jos spray-ul și apăsați supapa aerosolului, și eliberați aerul timp de 5 secunde.

Atenție: pentru a fi în siguranța, urmați întotdeauna instrucțiunile date în fișa cu date de securitate pentru produs dat.



# FIȘĂ TEHNICĂ

SC SINTO CHIM SRL

Tel. +40 (0)268 478 574

Ed. 1, Rev.0

03.02.2020

## **DEPOZITARE**

---

Depozitați în locuri uscate și răcoroase, departe de foc și de surse de caldura, precum și de lumina directă a soarelui.

## **TERMEN DE VALABILITATE**

---

5 ani de la data inscripționată pe produs