

### CHIT POLIESTERIC URKI-LIGHT

Edition: 021 2013/04

Cod: 307140000.00000.021

#### DOMENIU DE APLICARE

Chitul URKI-LIGHT este un chit poliesteric de calitate inalta pentru umplerea fisurilor si crapaturilor din capotajele autoturismelor. Reteta chitului URKI-LIGHT este special conceputa pentru imbunatatirea proprietatilor ca :

- este un chit foarte usor cu aplicare usoara, foarte fin si fara pori
- randament ridicat
- putere de acoperire mare

Poate fi aplicat pe otel, aluminiu, tabla galvanizata si poliester armat cu fibra de sticla.

#### PROPRIETATI FIZICE

|                  |  |
|------------------|--|
| V.O.C. (g/l)     | < 250 ( gata de aplicat ) (2004/42/CE) IIB (B) |
| Tipul produsului | poliester                                      |
| Culoare          | Bej 1455                                       |


#### PREGATIREA SUPRAFETEI

Suprafata pe care se va aplica chitul trebuie sa aiba indepartate urmele de rugina si sa fie foarte bine degresata. Pentru suprafetele din otel, tabla galvanizata sau poliester armat cu fibra de sticla este recomandata slefuirea inainte de aplicare.

Poate fi acoperit cu orice fel de produs atata timp cat s-a izolat cu filler acrilic BESA 2K sau filler EXPRES BESA.

#### INSTRUCTIUNI DE APLICARE

Se aplica cu spaclu. Amestecul cu intaritorul se poate face pe spaclu, avand grija sa se omogenizeze perfect inainte de aplicare.

**100:1-3****durata viata  
4-5 min.****1000-3000my****30 sec.****5 sec.****P-120  
P-220**

#### DEPOZITARE

A se pastra inchis ermetic la loc racoros si bine ventilat, evitand razele soarelui.

Temperatura recomandata - intre 5 si 30°C .

Termen de valabilitate: 1 an de la data fabricatiei, in ambalajul original, nedeschis.

Cod Sinto 11134